

°C
%rH
ΔP

**ExBin-A
+ ExSens**



1-5 канальный концентратор сигналов
для взрывоопасных зон

НОВИНКА !

кабель без взрывозащиты



Искробезо-
пасные цепи

обычная зона

опасная зона

Код	Количество каналов	Класс зоны для концентратора	Класс зоны для датчика*
ExBin-A1	1 датчик типа ExSens	1, 2, 21, 22	0, 1, 2, 20, 21, 22
ExBin-A2	2 датчика типа ExSens	1, 2, 21, 22	0, 1, 2, 20, 21, 22
ExBin-A5	5 датчиков типа ExSens	1, 2, 21, 22	0, 1, 2, 20, 21, 22

* в соответствии с сертификатом датчика

ExBin-A1/A2/A5+ExSens-датчики

- Алюминиевый корпус IP66
- Питание 24 VAC/VDC
- Локальный индикатор состояния с подсветкой
- Подключение до 5 датчиков

°C
%rH
ΔP

**EXL-IRU-1
+ ExSens**



Барьер искробезопасности

кабель без
взрывозащиты

Искробезо-
пасные цепи



обычная зона

опасная зона

Код	Варианты подключаемых цепей	Размещение	Класс зоны для датчика*
EXL-IRU-1	1 датчик ExSens	Обычная зона	0, 1, 2, 20, 21, 22
Дополнительно: N1	Ввод 120 ... 230 В переменного тока, выход 24 В постоянного тока, не более 0,5 А, макс 4 шт EXL-MCAT. N1, требуется только для 120... 230 В рабочего напряжения.		

* в соответствии с сертификатом датчика

**EXL-IRU-1 барьер +
ExSens-датчик**

- Монтаж на DIN рейку
- Питание 24 VAC/VDC
- Локальный индикатор



ExSens

- Для взрывоопасных зон 1, 2, 22
- Газ + пыль
- Сертификат ATEX 94/9/EC

АЦИИ БАРЬЕРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ И ДАТЧИКОВ

Код	Варианты комплектации	Применение	Диапазон измерений	Крепление	Длина	Тип модуля	Класс зоны
TBR-2G		Настенный термостат	0... +40 °C, 1K	зажим		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
TBR-2G3D		Настенный термостат (IP65)	-35... +30 °C, 2-20 K	зажим		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2, 22
TBR-2-2G		Настенный термостат 2 канала	-30... +60 °C, 2-10 K	2 × зажим		ExBin-A2-5, 2 × EXL-IRU-1	1, 2
TBR-AN-2G		Накладной термостат	-30... +60 °C, 2-20 K	зажим		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2, 22
TBK-2G		Канальный термостат (IP65)	0... +65 °C, 2-20 K	зажим		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
TBT-2G		Капиллярный термостат (IP54) Ms	20... +90 °C, 2-20 K	зажим	L = 120 мм	ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
TBT-VA-2G		Капиллярный термостат (IP54) HST	0... +90 °C, 3K	зажим	HST	ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
TBK-FR-2G		Термостат защиты от замерзания (IP65)	-10... +12 °C	зажим	Капилляр 6 м.	ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2,
FBR-2G		Настенный термостат	35... 100 %rH, ~ 4 %rH	зажим		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
FBK-2G		Канальный термостат	35... 100 %rH, ~ 4 %rH	зажим	L = 180 мм	ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
DBK-2G		Датчик давления	20–300, 50–500, 100–1.000 Pa	зажим		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
DBK-2G3D		Датчик давления (IP65)	40–125, 100–400, 350–1.400 Pa	зажим		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2, 22
WFBK-2G		Реле протока воздуха или газа	2... 8 m/s, AISI	зажим		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
SWBT-2G		Реле протока жидкости	-20... +60 °C	зажим		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
NBW-K-2G		Датчик контроля протока (IP65)	< 20.000 m³/h	Namur + скоба		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2
NBW-G-2G		Датчик контроля протока (IP65)	> 20.000 m³/h	Namur + скоба		ExBin-A1-5, EXL-IRI-1	1, 2

Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40

Единый адрес: shk@nt-rt.ru

www.schischek.nt-rt.ru